

own[®] water

Anlagenkapazität*	°dH x m³	20	28	32	40	60	80	100	120
Harzfüllung	LTR:	5	7	8	10	15	20	25	30
Durchfluss**	m ³ /h	1,7	1,8	1,8	1,91	2,1	2,3	2,4	2,5
Durchfluss***	m ³ /h	2,5	2,6	2,6	2,7	2,9	3,1	3,2	3,3
Kapazität*/Salzverbrauch									
Bei 200g Besalzung	m ³ /kg	20/1,00	28/1,40	32/1,60	40/2,00	60/3,00	80/4,00	100/5,00	120/6,00
Bei 120g Besalzung	m ³ /kg	16/0,60	26/0,96	26/0,96	32/1,20	48/1,80	64/2,40	80/3,00	196/3,60
Anlagenmaße:									
Höhe A	mm	700	700	700	700	1130	1130	1130	1130
Breite/Tiefe - B/C	mm	300/500	300/500	300/500	300/500	300/500	300/500	300/500	300/500
Wasserabschlusshöhe	mm	545	545	545	545	975	975	975	975
Wasseranschlüsse									
Rohwasser/Weichwasser	R	1"/1"	1"/1"	1"/1"	1"/1"	1"/1"	1"/1"	1"/1"	1"/1"
Abwasser	R	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"
Stromanschluss	V/Hz	230/24-50	230/24-50	230/24-50	230/24-50	230/24-50	230/24-50	230/24-50	230/24-50
Stromverbrauch	Watt/h	3	3	3	3	3	3	3	3
Betriebsdruck min./max.	Bar	2,2/8	2,2/8	2,2/8	2,2/8	2,2/8	2,2/8	2,2/8	2,2/8
Betriebstemperatur min./max.	°C	5/40	5/40	5/40	5/40	5/40	5/40	5/40	5/40

- Anlagenkapazität in m³ bei Entfernung von 1°dH
- ** Durchfluss mit geschlossenem Verschneideventil bei 1,0bar Differenzdruck
- *** Durchfluss nach DIN 19636
- **** Salzverbrauch 35,5g nach DIN 19636 für 1m³ x 1°dH

